# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出顧公開番号

特開平4-307098

(43)公開日 平成4年(1992)10月29日

(51) Int.CL <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
D06F 58/02	S	6704-3B		

## 審査請求 未請求 請求項の数2(全 3 頁)

(21)出顯番号	特顧平3-69723	(71)出職人	000005821
			松下電器産業株式会社
(22)出顧日	平成3年(1991)4月2日		大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者	武山 幸次郎
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(72)発明者	畑中 裕子
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(74)代理人	弁理士 小鍜治 明 (外2名)
		1	
		1	


## (54) 【発明の名称】 衣類乾燥機

## (57)【要約】

【目的】 本発明は回転ドラム式の衣類乾燥機で、デリ ケートな衣類が乾燥できるものを提供することを目的と する。

【構成】 回転ドラム式衣類乾燥機の回転ドラム内側後 方に、前方を開口し外周に多数の小穴を設けた小ドラム を取りつけた衣類乾燥機で、小ドラムは後面中央にラッ チ部を設け、回転ドラムの後面中央に設けたラッチ止め 部に着脱自在に取りつけられる衣類乾燥機。

【効果】 回転ドラム式の衣類乾燥機の回転ドラム内に 小ドラムを着脱自在に取りつけられるので、デリケート な衣類を乾燥する場合は小ドラムを取りつけて、衣類の 傷みや型くずれがない乾燥ができる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】回転ドラムを有する衣額乾燥機の回転ドラ ム内側後方に、前方を開口し外周に多数の小穴を設けた 小ドラムを取りつけた衣類乾燥機。

【請求項2】 小ドラムは後面中央部にラッチ部を設け、 回転ドラムの後面中央部に設けたラッチ止め部に着脱自 在に取りつけた請求項1に記載の衣類乾燥機。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明はデリケートな衣類が乾燥 10 できる回転ドラム式の衣類乾燥機に関するものである。

【従来の技術】従来、ランジェリーやプラウスなどデリ ケートな衣類は回転ドラム式の衣類乾燥機では布傷みや 型くずれの恐れがあり、乾燥できなかった。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】 このような従来の課題 を解決しようとするもので、回転ドラム式の衣類乾燥機 でデリケートな衣類が乾燥できるものを提供しようとす るものである。

#### [00041

【護頭を解決するための手段】本発明は回転ドラム式衣 類乾燥機の回転ドラム内側後方に、前方を開口し外周に 多数の小穴を設けた小ドラムを取りつけた衣類乾燥機 で、この小ドラムの中にデリケート衣類をいれて乾燥す る。更に、この小ドラムは後面中央にラッチ部を設け、 回転ドラムの後面中央に設けたラッチ止め部に着脱自在 に取りつけたものである。

## [0005]

【作用】本発明は前述したような構成であり、デリケー 30 で小ドラムを取りつけた場合を示している。 トな衣類を乾燥する場合は小ドラムを回転ドラム内に取 りつけ、この小ドラムの中にデリケート衣類をいれて乾 燥する。即ち、小ドラムは回転直径が小さいので、衣類 にかかる機械力は小さくなって、デリケートな衣類が布 傷みや型くずれの心配なく乾燥できる。小ドラムを使わ ない場合は小ドラムを取はずし、大きな回転ドラムの中 に通常の衣類をいれて乾燥することができる。

## [0006]

【実施例】図1は本発明における一実施例の衣類乾燥機

の断面図で小ドラムを取りつけた場合を示している。図 2は同じく小ドラムを取り外した場合をしめしている。 図3は小ドラムを回転ドラムに着脱自在に取りつけるラ ッチ部分の詳細図である。

【0007】図1~図3において、衣類を乾燥する回転 ドラム1と送風ファン2はモーター3により回転駆動さ れている。ヒーター4は回転ドラム1に入る空気 a を加 熱し、衣類を乾燥する。図1、図2の二点鎖線Aで示す 部分は、小ドラム5、又はフィルター6を回転ドラム1 に着脱自在に取りつけるラッチ部分で、詳細は図3に示 している。図3において小ドラム5、又はフィルター6 のラッチ部7はbで示す部分を手の指でつまむと一点鎖 線で示すように c の方向に開き、回転ドラム1に取りつ けたラッチ止め部8に着脱できるようになっている。な お、このラッチ部7は小ドラム5、又はフィルター6と 一体成型されていて、形状的にパネ性を持たせている。

【0008】小ドラム5は前面は開口し、外周及び後面 は多数の小穴を設けて、加熱された空気aの流通をよく している。

## 20 [0009]

【発明の効果】以上のように本発明によって、回転ドラ ム式の衣額乾燥機で小ドラムを取りつけることにより、 ランジェリーやブラウスなどデリケートな衣類が乾燥で きるようになった。又、小ドラムを取外すと通常の衣類 が乾燥できるなど、一台の乾燥機で、衣額の種類に合わ せて乾燥方法が変えることができ、有用な衣額乾燥機が 提供できる。

### 【図面の簡単な説明】


【図1】本発明における一実施例の衣類乾燥機の断面図


【図2】本発明における一実施例の衣類乾燥機の断面図 で小ドラムを外した場合を示している。


【図3】小ドラムを回転ドラムに着脱自在に取りつける ラッチ部分の詳細図である。

### 【符号の影明】

- 1 回転ドラム
- 5 小ドラム
- 7 ラッチ
- 8 ラッチ止め部







# **CLOTHES DRYER**

Patent Number: JP4307098 Publication date: 1992-10-29

Inventor(s): TAKEYAMA KOJIRO; others: 01
Applicant(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Requested Patent: JP4307098

Application Number: JP19910069723 19910402

Priority Number(s):

IPC Classification: D06F58/02

EC Classification: Equivalents:

## Abstract

PURPOSE:To enable delicate clothes to be dried by mounting a front-opened small drum having a large number of small holes in the outer periphery thereof to the rear in the tumbler of the title dryer. CONSTITUTION:In the title dryer provided with a tumbler 1 and a blast fan 2 which are driven to revolve by a motor 3, and a heater 4 to heat the air entering the tumbler thus to dry clothes, a small drum 5 which is front opened and has a large number of small holes in the outer periphery thereof is removably mounted with a ratchet part provided on the back wall surface of the small drum 5 or a filter secured to a ratchet holding part provided on the tumbler 1. Upon drying of delicate clothes such as lingerie or blouse, etc., the small drum 5 is mounted in the tumbler 1, and clothes are put thereinto to be dried.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

